

## 1. Назначение изделия

1.1 Решетка «РВК» предназначена для установки на водоотводных каналов, в зоне зеленых насаждений и на проезжей части улиц.

## 2. Технические характеристики

### 2.1 Габаритные размеры, мм

длина	600
ширина	300
толщина	16

2.2 Масса, кг 18

### 2.3 Материал, чугун не ниже марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85

линейная усадка	1%
Твердость	50НВ

## 3. Комплект поставки

### 3.1 В состав комплекта входят:

решетка «РВК»	1 шт.
паспорт	1 экз. (на партию)

## 4. Маркировка

4.1 Маркировка не производится.

## 5. Указание по эксплуатации

5.1 Указания по эксплуатации согласно СТП 00-01-06 п. 5.

## 6. Свидетельство о приемке

6.1 Решетка «РВК» соответствует требованиям СТП 00-01-06 и признана годной для эксплуатации.

6.2 При периодических испытаниях на механическую прочность решетка должна выдержать усилие – 300 КН (30 тс).

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Контролер ОТК: \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

7.1 Завод гарантирует соответствие решетки требованиям СТП 00-01-06 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2 условия хранения решетки – по группе Ж1 ГОСТ 15150-69.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода решетки в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции заводом.

**ООО «МОНОЛИТ»**

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева, дом 6Б, офис 2.

**Решетка чугунная для водоотводных каналов**

**Дата отгрузки:**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Паспорт**

**Штамп ОТК:**

**Решетка «РВК»  
СТП 00-01-06**

